

pro clima INTELLO® Systemprodukte Stand 10|2006



pro clima INTELLO®. Die feuchtevariable Hochleistungsdampfbrem- und Luftdichtungsbahn bietet maximale Bauschadensfreiheit.



pro clima ORCON® F. Der Allround-Anschlusskleber benötigt keine Anpresslatte, hält auf allen baurelevanten Untergründen und gewährleistet luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2.



pro clima ORCON® F ist auch im Schlauchbeutel erhältlich.



pro clima TESCO® No. 1. Das Allround-Klebeband für innen und außen ist sehr feuchtebeständig, bis zu drei Monate UV-stabil, sehr dehnbar und bleibend verformbar – ohne Rückstellmoment.



pro clima TESCO® PROFIL. Das Allround-Ecklebeband für innen und außen hat drei getrennt abziehbare Trennfolienstreifen ist anschmiegsam, sehr dehnbar und bleibend verformbar – ohne Rückstellmoment.



pro clima Luftdichtungsmanschetten gewährleisten den dauerhaft sicheren luftdichten Anschluss der Dampfbrem- und Luftdichtungsbahn an Rohre und Kabel. Für verschiedene Durchmesser erhältlich.



pro clima INTELLO® Verarbeitung Stand 10|2006



1. Die pro clima INTELLO® Hochleistungsdampfbremse wird unter den Sparren angetackert. Sie schützt die Wärmedämmung vor Feuchtigkeit und Schimmel.



2. Die Bahnen müssen untereinander luftdicht mit dem Allround-Klebeband pro clima TESCON No. 1 verklebt werden.



3. Anschlüsse zu angrenzenden mineralischen Bauteilen werden mit dem Anschlusskleber pro clima ORCON F dauerhaft luftdicht ausgeführt.



4. Zu Mauerwerk, welches noch verputzt werden soll sorgt das Putzanschlussband pro clima CONTEGA PV für definierte luftdichte Übergänge.



5. Luftdichtung an verwinkelten Stellen: Kein Problem mit dem pro clima TESCON PROFIL Eckklebeband



6. Anschluss zum Schornstein mit pro clima ORCON F.



7. Schnell und sicher dauerhaft luftdicht: Anschlüsse an Rohr- und Kabeldurchdringungen mit pro clima Luftdichtungsmanschetten.

