

pro clima INTESANA

## Neue Hochleistungs-Dampfbremse für Aufsparrendämmungen

Die Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn INTESANA von pro clima bietet mit einem besonders variablen  $s_d$ -Wert maximale Sicherheit für Aufdachdämmungen – auch unter Extrembedingungen. Optional ist sie mit zwei connect-Selbstklebezonen für eine besonders schnelle Verlegung erhältlich.

Auch kleine Zahlen können große Leistungen bedeuten: Mit einem feuchtevariablen  $s_d$ -Wert von 0,25 bis 10 Meter weist die neue bewitterbare Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn von pro clima eine Spreizung des Diffusionswiderstands um den Faktor 40 auf. Damit ist INTESANA die optimale Wahl bei bauphysikalisch anspruchsvollen Aufdachdämmungen, zum Beispiel diffusionsdichten Flach-/Steil- und Gründächern und bietet besten Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag. Dies sogar unter extremen Klimabedingungen wie im Hochgebirge und bei Temperaturen von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$ .

Ihr hohes Bauschadensfreiheitspotential realisiert die Dampfbremse im Zusammenspiel mit diffusionsoffenen, faserigen Wärmedämmstoffen, wie z. B. Zellulose, Flachs, Hanf, Holzfaser, Stein- oder Mineralwolle, da für die Rücktrocknung im sommerlichen Klima die Feuchtigkeit zur Dampfbremse wandern können muss. Während der Bauphase bietet die begehbare INTESANA einen Witterungsschutz für die Dachkonstruktion. Bis zu zwei Monate kann die wasserabweisende und wasserfeste Bahn frei bewittert werden. Zur Messe DACH + HOLZ präsentiert pro clima die Neuheit optional mit der connect-Technologie. Zwei integrierte Selbstklebestreifen im Überlappungsbereich ermöglichen eine rasche und extrem feste Verklebung der Bahnen untereinander ohne den Einsatz zusätzlicher Klebebänder oder Kleber.

Ausführliche Informationen über die INTESANA-Dampfbremse sowie alle weiteren pro clima-Produkte enthält das neue „pro clima Wissen 2010/11“. Das 372-seitige Handbuch kann kostenlos unter



**MOLL bauökologische  
Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 – 43  
D-68723 Schwetzingen

Fon: 06202 - 2782.0  
Fax: 06202 - 2782.21

info@proclima.de  
www.proclima.de

### Pressemitteilung

Februar 2010  
2.093 Anschläge  
Abdruck frei, Beleg erbeten

Seite 1 von 2

### Pressekontakt

Lehmkuhl Presse und PR  
Volker Lehmkuhl  
Tel. +49 (0)7032 - 920670  
proclima@lehmkuhl-pr.de

Tel. +49 (0) 62 02/2782-0, E-Mail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de) oder unter [www.proclima.de](http://www.proclima.de) angefordert werden.



***Mit einem enorm variablen  $s_d$ -Wert ist die neue Hochleistungs-Dampfbremse INTESANA von pro clima auch bei bauphysikalisch anspruchsvollen Aufdachdämmungen die richtige Wahl.***

***Foto: pro clima***