

pro clima SOLITEX

Sichere Lösung für Unterspannbahnen und Behelfsdächer nach ZVDH

Mit den SOLITEX Unterspannbahnen von pro clima erfüllen Zimmerer und Dachdecker sicher die neuen, erhöhten Anforderungen des ZVDH an Unter- und Behelfsdeckungen. Durch ihre hohe Abriebfestigkeit und ein exzellentes Stehvermögen bei Schlagregen und extremen Temperaturen dichten die SOLITEX MENTO, UD und PLUS auch bei widrigsten Bedingungen zuverlässig für drei Monate.

Aktuell hat der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) die Anforderungen an Unterspann- und Unterdeckbahnen verschärft. Sollen diese auch als Behelfsdeckung dienen, muss der Hersteller Nachweise für den Widerstand gegen Schlagregen erbringen und erhöhte Anforderungen an die Alterung gewährleisten. Zudem muss der Hersteller geeignetes Systemzubehör anbieten.

Die SOLITEX Unterspann- und Unterdeckbahnen von pro clima erfüllen die erhöhten Anforderungen seit jeher und mit dem Allround-Klebeband TESCON VANA, dem Anschlusskleber ORCON F und dem neuen Nageldichtungsband TESCON NAIDEC bietet der Spezialist für bauschadenfreie Gebäudedichtung ein komplettes System für sichere Unterdeckungen und Behelfsdeckungen entsprechend den Anforderungen des ZVDH.

Im Vergleich mit herkömmlichen Unterdachbahnen aus Polypropylen mit Mikroporen und passivem Feuchtedurchgang bietet die monolithische SOLITEX-Membran aus TEEE (Thermoplastischem Elastomer-Ether-Ester) einen porenfreien und damit extrem schlagregensicheren Funktionsfilm. Dank ihres aktiven Feuchtetransports und dem feuchtevariablen Diffusionswiderstand (s_d -Wert bis unter 0,01 m) bieten SOLITEX Bahnen optimalen Schutz vor Bauschäden und Schimmel. Unempfindlich gegen Holzschutzmittel, hoch temperaturbeständig (-40°C bis +100°C) und geschützt durch reiß- und abriebfestes MikrofaserVLies sind die SOLITEX-Bahnen geeignet für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzweichfaser-Unterdachplatten



**MOLL bauökologische
Produkte GmbH**
Rheintalstraße 35 – 43
D-68723 Schwetzingen

Fon: 06202 - 2782.0
Fax: 06202 - 2782.21

info@proclima.de
www.proclima.de

Pressemitteilung

Februar 2010
3.106 Anschläge
Abdruck frei, Beleg erbeten

Seite 1 von 3

Pressekontakt

Lehmkuhl Presse und PR
Volker Lehmkuhl
Tel. +49 (0)7032 - 920670
proclima@lehmkuhl-pr.de

und Wärmedämmstoffen aller Art. Bei äußeren Schichten mit s_d -Werten kleiner 0,20 Meter (SOLITEX Unterdachbahnen s_d -Wert < 0,02 m) ist nach DIN 68800 ein chemischer Holzschutz nicht erforderlich.

Durch die hohe Diffusionsfähigkeit ist die Hinterlüftung von Dämmungen mit pro clima SOLITEX nicht nötig. Die Bahnen können in allen Fällen direkt auf der Wärmedämmung verlegt werden, die Dämmstärke kann dadurch die volle Sparrenhöhe betragen. SOLITEX MENTO und UD sind zudem optional mit der innovativen connect-Technologie mit zwei integrierten Selbstklebezonen ausgestattet, die die Verarbeitung deutlich beschleunigt. Die vierlagige, besonders reißfeste SOLITEX PLUS und die SOLITEX UD werden ab sofort zusätzlich zur Breite 1,50 Meter auch in 3 Meter Breite geliefert.

Informationen über die SOLITEX-Unterdeck- und Unterspannbahnen und alle weiteren pro clima-Produkte enthält das neue „pro clima Wissen 2010/11“. Das 372-seitige Handbuch kann kostenlos unter Tel. +49 (0) 62 02/2782-0, E-Mail: info@proclima.de oder unter www.proclima.de angefordert werden.



***SOLITEX Unterspan- und Unterdeckbahnen von pro clima bieten auch bei komplexen Anforderungen perfekte Sicherheit für bauschadensfreie Dichtungen und Behelfsdächer nach ZVDH.
Foto: pro clima***



***Perfekte Systemlösung für schlagregendichte und witterungsbeständige Behelfsdächer nach ZVDH: Die pro clima SOLITEX Unterdeck- und Unterspannbahnen mit passenden Klebebändern, dem Anschlusskleber ORCON F und dem neuen Nageldichtungsband TESCON NAIDEC.
Foto: pro clima***