

Buitenmuurdichting	ORCON F / ORCON CLASSIC	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	TESCON INVIS	TESCON PROFIL	DUPLEX	BUDAX TOP 60 mm	BUDAX TOP 75 mm	BUDAX TOP 150 mm	CONTEGA EXO of IQ	STOPPA	KAFLEX / ROFLEX			
SOLITEX-folies																		
Afdichting/verlijming van folieoverlappen	■	■	■	■			■		■	■	■							
Vensters/deuren aansluiting	■	■	■	■			■	■	■				■					
Vloerplaten aansluiting	■																	
Buisdoorvoeren ⁽³⁾ / elektriciteitskabels ⁽²⁾ ⁽⁵⁾		■	■	■			■								■			
Inblasopeningen sluiten en reparaties		■	■	■	■	■	■			■	■	■						
afdichten van kabels in kabelbuizen														■				

Dichting van schuine daken	ORCON F / ORCON CLASSIC	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect zelfklevende strook	TESCON INVIS	TESCON PROFIL	DUPLEX	BUDAX TOP 60 mm	BUDAX TOP 75 mm	BUDAX TOP 150 mm	TESCON PRIMER AC / RP voorbehandeling	KAFLEX / ROFLEX	TESCON NAIDEC	STOPPA	CLOX
SOLITEX-onderdakfolies																		
Afdichting/verlijming van onderdak folies met elkaar		■	■	■			■*	■			■	■	■					
Afdichting/verlijming van afdek folies met elkaar	■	■	■	■			■*	■		■	■	■						
Afvoerverbindingsplaten/ dakgoten aansluiting		■	■	■				■	■	■								
Dakvensters Anschluss	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■						
Schoorstenen aansluiting	■		■	■	■	■					■	■	■	■	■			
Buisdoorvoeren ⁽³⁾ / elektriciteitskabels ⁽²⁾ ⁽⁵⁾		■	■	■				■			■	■			■			
Inblasopeningen sluiten en reparaties		■	■	■	■	■		■			■	■	■					
Nagelafdichting onder de tengels conform ZVDH**															■			
Afdichten van kabels in kabelbuizen																	■	

Hardboardplaten	ORCON F / ORCON CLASSIC	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect zelfklevende strook	TESCON INVIS	TESCON PROFIL	DUPLEX	BUDAX TOP 60 mm	BUDAX TOP 75 mm	BUDAX TOP 150 mm	TESCON PRIMER AC / RP voorbehandeling	KAFLEX / ROFLEX	TESCON NAIDEC	STOPPA	CLOX
Afdichting/verlijming van de voegen tussen de platen		■	■	■				■			■	■	■	■	■			
Afdichting/verlijming aan kielen en graten					■	■							■	■	■			
Dakvensters aansluiting				■	■	■						■	■	■	■			
Schoorstenen aansluiting					■								■	■	■			
buisdoorvoeren ⁽³⁾ / elektriciteitskabels ⁽²⁾ ⁽⁵⁾			■	■				■			■	■		■	■	■		
Inblasopeningen sluiten		■	■	■	■	■		■			■	■	■	■	■			■
Reparaties		■	■	■	■	■		■			■	■	■	■	■			
Nagelafdichting onder de tengels																■		
Afdichten van kabels in kabelbuizen																	■	

Middeldichte vezelplaten	ORCON F / ORCON CLASSIC	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect zelfklevende strook	TESCON INVIS	TESCON PROFIL	DUPLEX	BUDAX TOP 60 mm	BUDAX TOP 75 mm	BUDAX TOP 150 mm	TESCON PRIMER AC / RP voorbehandeling	KAFLEX / ROFLEX	TESCON NAIDEC	STOPPA	CLOX
Afdichting/verlijming van de voegen tussen de platen		■	■	■				■			■	■	■					
Afdichting/verlijming aan kielen en graten					■	■							■					
Dakvensters aansluiting				■	■	■						■	■					
Schoorstenen aansluiting					■								■	■	■			
Buisdoorvoeren ⁽³⁾ / elektriciteitskabels ⁽²⁾ ⁽⁵⁾		■	■	■				■			■	■						
Inblasopeningen sluiten en reparaties		■	■	■	■	■		■			■	■	■					
Nagelafdichting onder de tengels																■		
Afdichten van kabels in kabelbuizen																	■	

* bij connect-banen

** Het Centrale Vereniging van Duitse Dakwerkers (ZVDH) is een beroepsvereniging die de gezamenlijke technische, economische, sociale en culturele belangen van de dakwerker verdedigt. De ZVDH vertegenwoordigt de dakwerker in tal van commissies, zowel op Duits als Europees niveau, en publiceert eigen richtlijnen en normen met betrekking tot het dak.

Luchtdichtheid met houtderivaatplaten

	RAPID CELL	UNI TAPE	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	TESCON INVIS	TESCON PROFIL	UNI TAPE XL UNI TAPE Patch	CONTEGA PV	CONTEGA FC, SL of IQ	BUDAX TOP 150 mm	TESCON PRIMER RP of AC voorbehandeling	INSTAA-BOX	KAFLEX/ROFLEX	DS+ en ECO COLL	DA-S / ORCON CLASSIC	STOPPA
Dichting houtderivaatplaten (OSB, multiplex, spanplaten)																			
Voegen van platen afplakken	■	■	■	■	■	■		■										■	■
Afdichting/verlijming aan bouwelementen en inbouwelementen – aansluitingen op ...																			
... bepleisterdes metselwerk																		■	■
... onbepleisterds metselwerk											■							■	■
... vloerplaten							■						■	■				■	■
... geschaafde houtelementen		■	■	■	■			■	■									■	■
... ruw gezaagde houten bouwelementen																		■	■
... dakvensters		■	■	■	■			■	■									■	■
... vensters/houtskeletwand		■	■	■	■			■	■									■	■
... bepleisterde/aan de binnenkant geïsoleerde schoorstenen																		■	■
... onbepleisterd/aan de binnenkant geïsoleerde schoorstenen ⁽⁴⁾											■							■	■
... buisdoorvoeren ⁽²⁾			■	■	■			■										■	
... elektriciteitskabels			■	■	■			■							■	■			
inblaasopeningen sluiten en reparaties		■	■	■	■	■	■	■		■									
vensters aan onbepleisterds metselwerk / balken aan onbepleisterds metselwerk											■	■							
afdichten van kabels in kabelbuizen																			■

(1) Van geval tot geval moet bij bouwtechnisch veeleisende constructies, zoals bv. bouwelementen, die binnen en buiten met dampdichte lagen zijn voorzien, het gebruik van kleefbanden met de pro clima technische hotline worden afgestemd.
Eventueel moeten de folies op geschiktheid worden getest.

(2) Bij de afdichting van elektriciteitskabels met pro clima kleefbanden moet erop worden gelet dat op de kabel geen trekkrachten inwerken, omdat dit anders kan leiden tot het loskomen van de kleefband.
 Met de INSTAABOX worden contactdozen en schakelaars bij ontbreken van een installatievlak luchtdicht in de luchtdichtingslaag geïntegreerd.

(3) Bij het afdichten van doorvoeren met ROFLEX manchetten die tijdelijk aan weer en wind worden blootgesteld, de aansluitingen op de pro clima INTESANA-, DA-, SOLITEX- resp. DASATOP-banen met TESCON No.1 of TESCON VANA uitvoeren. Aansluitingen op zachtboardplaten met de gespecificeerde kleefbanden vereisen voorbehandeling met TESCON PRIMER RP of AC.

(4) De duurzaam luchtdichte verlijming op effen metselwerk (bv. kalkzandsteen of tegels) of beton kan bij pro clima DB+ met ECO COLL worden uitgevoerd. Vliezen (bv. INTELLO®), PE-, PA-, aluminium- of dampremfolies kunnen met ORCON F/ORCON CLASSIC luchtdicht worden aangesloten. De luchtdichtheid van het metselwerk moet door bepleistering worden uitgevoerd.

(5) Bij toepassing buiten moet de UNI TAPE kleefband van de KAFLEX manchetten met een van de enkelzijdige TESCON kleefbanden worden verlijmd.
Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie.

Legende:



aanbevolen



alternatief



vereist



aanbevolen verlijming, primers noodzakelijk!



alternatieve verlijming, primers noodzakelijk!